

Plastová jímka ULK-EK je určena k podzemní instalaci a osazuje se na zhutněný, vodorovný štěrkopískový podsyp.

Před osazením jímky na dno výkopu se otvory v podstavci protáhne armovací drát o průměru 8 mm.

Po osazení jímky na zhutněný podsyp se provede obetonování proarmovaného podstavce do výše cca 10–15 cm.

Jímku je pak možné obsypat pískem, štěrkopískem nebo prosátým materiálem z výkopu a to za současněho napouštění vody, přičemž hladina vody musí být vždy o cca 10 cm výš než venkovní obsyp. Před úplným zasypáním se provede napojení nátokového nebo přepadového potrubí do připraveného hrdla s těsněním DN 150.

Strop jímky je konstrukčně řešen pro nadloží do max. výše 70 cm, při hlubším osazení - do 120 cm je nutné doobjednat výztuhu horního pláště. V případě výskytu spodní vody je nutno výkop oddrenážovat, nainstalovat vertikální odčerpávací šachtu s drenážním čerpadlem. Při objednávce je nutné na tuto skutečnost upozornit.

Ceník válcových svařovaných jímek

Typ	Objem (m3)	Průměr (mm) D	Celková délka (mm) L1	Celková výška (mm) H4	Cena standardního provedení bez DPH (Kč)	Cena za 25 cm komínkového nástavce bez DPH (Kč)	Cena výztuhy pro hlubší osazení bez DPH (Kč)
UKL 3 - EK	3	1600	1800	2100	21 500 Kč	1 000 Kč	3 900 Kč
UKL 4 - EK	4,1	1600	2400	2100	22 900 Kč	1 000 Kč	3 900 Kč
UKL 6 - EK	6,1	1600	3200	2100	26 800 Kč	1 000 Kč	4 300 Kč
UKL 8 - EK	8	1600	4200	2100	37 900 Kč	1 000 Kč	5 800 Kč
UKL 10 - EK	10	1600	5200	2100	39 500 Kč	1 000 Kč	5 900 Kč
UKL 12 - EK	12	1900	4600	2400	41 500 Kč	1 000 Kč	6 600 Kč
UKL 15 - EK	15	1900	5600	2400	48 500 Kč	1 000 Kč	7 900 Kč
UKL 18 - EK	18	1900	6600	2400	53 900 Kč	1 000 Kč	8 900 Kč
UKL 25 - EK	25	2300	6000	2800	76 800 Kč	1 000 Kč	12 500 Kč

Standardní výška revizního komínku je 50 cm, doobjednat je možné komínek o výšce 70 cm nebo o výšce až 120 cm. Pro komínek o výšce 70 - 120 cm je nutné doobjednat výztuhu horního pláště.

Při kalkulaci ceny je nutné k ceně jímky dopočítat příplatek za požadované navýšení komínku a při komínku nad 70 cm připočítat výztuhu za hlubší osazení.

Celková hloubka výkopu H3 je H4 + 10 cm (při výšce komínku H2=50 cm)

Jiné rozměry jímek je možné vyrobit, délka válce je v podstatě omezena pouze přepravními a manipulačními možnostmi

Ceny jsou uvedeny bez dopravy, bez montáže a bez DPH, jsou platné k 1.2.2017.

Dopravu na místo určení a osazení jsme schopni zajistit



